

3200

手持一维条码扫描枪

3200是一款品质卓越的线性条码的扫描枪，它符合人体工学设计，即实用又可适用于多种应用环境。不论您想实现办公无纸化，还是需要一个高质量和节约成本的条码扫描枪来代替你现有的设备，3200会成为您的最佳选择。

其内含的线性影像技术使它在扫描所有线性条码时-甚至在扫描已损坏和打印质量较差的条码时-都呈现卓越的表现。另外，它还具备其他一些优秀性能，100%固化技术，没有可移动的零部件，不易摔坏，不会出现无法瞄准的情况。

不像其他过于精致，而不实用的扫描枪，3200配有舒适的符合人体工学设计的扳机和手柄，使用极为方便和舒适。

具有两年的产品质保期和耐用的设计，3200的真正价值在于它是一款对于客户来说，即价格实惠，而且可靠性高的条码扫描枪。



特 性

- **线性影像技术:** 快速扫描条码，即使在扫描打印质量较差或者是已损坏的条码时，也有良好的表现。
- **人性化设计:** 符合人体工学设计，工作人员使用时，手感更舒适，操作更方便。
- **耐用性:** 100%固化技术，两年保修期。
- **简易连接:** 整合通用接口，确保更快速，更方便的与您的主机或PC机相连接。
- **对码制支持的未来保障:** GTIN Compliant, GS1 DataBar。
- **直观的瞄准线:** 细长易见，更方便使用于扫描条码菜单和条码密集排列的文件。
- **直观的客户反馈:** 为不同应用环境提供多种程序选择，高性能LED和蜂鸣器设置。

高品质的一维影像扫描枪



3800g
通用型扫描枪



3800r
零售/轻工业扫描枪



3820
无线轻工业扫描枪



3800i
工业扫描枪

3200技术参数

性能

| | |
|--------|------------------------------|
| 光源: | 630NM 红光 |
| 接受装置: | 2048单元的线性图象器件 |
| 阅读距离: | 中密度码 1.3cm -25cm |
| 阅读宽度: | 15 mil, 宽度为11cm的条码, 阅读景深为9cm |
| 分辨率: | 4 mil (10 cm 处) |
| 偏斜角: | ±55° |
| 倾斜角: | ±55° |
| 最低对比度: | 30% |
| 扫描速度: | 200次/秒 |

机电参数/尺寸

| | |
|----------|---------------------------|
| 长: | 3.7 In. (9.5cm) |
| 高: | 6.0 In. (15.2cm) |
| 宽: | 2.7 In. (6.8cm) |
| 重量: | 143g |
| 外壳: | UL94 VO级别 |
| 电源要求: | 5Vdc±10% (扫描枪) |
| 电流(最大值): | 输入 扫描 待机 5V 245mA 86mA |

电源参数

| | |
|-----|-------------------------|
| 抗噪值 | 两峰值之间最高100mV, 10-100kHz |
|-----|-------------------------|

环境参数

| | |
|--------|---|
| 工作温度 | 0 °C~+50 °C |
| 存储温度 | -20 °C~+60 °C |
| 湿度: | 0-95%, 无凝结 |
| 抗摔强度: | 从1.2米跌落到水泥地25次仍能正常使用 |
| 环境光: | 0-70,000lux |
| 防静电保护: | 符合 CE EN55024 标准 |
| 防振动性: | 经受从22-300HZ的5g 峰值振动测试 |
| 认证: | 美国: FCC Part 15 subpart B Class B 加拿大: ICES-003 Class B 欧洲: CE 2004/108/EC EMC Directive to EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2006/95/EC Low Voltage Directive 澳大利亚/新西兰: C-Tick mark 日本: VCCI |
| 平均故障间隔 | 时间: 符合美军标准MIL-HDBK-217F非移动地面设备测试可无故障使用85,000小时 |
| 码制: | 库德巴码, 39码包括 PARAF, 交叉25码, 标准25码, 矩阵25码, 11码, 93码, 128码, UPC码, EAN/JAN码, 中国邮政编码, GS1 DataBar, 2005 Sunrise/GTIN Compliant |
| 接口: | 3200: 各种主流电脑和终端键盘口, 键盘置换/直连, USB口, TLL级 RS-232 |

标准性能 *

| 密度 | 景深 |
|-------------------|------------|
| 5.0 mil | 3.8-11.4cm |
| 13 mil (100% UPC) | 1.3-23cm |

*此数据可能因条码质量和环境因素而不同

了解更多产品信息请访问:

www.honeywellaidc.com

霍尼韦尔安防及自动识别事业部

霍尼韦尔扫描与移动技术部

中国上海

中国上海浦东新区张江高科技园区李冰路430号

电话: 021-28942000

中国苏州

苏州工业园区星海街221号

电话: 0512-62572511

3200-DS Rev.A 3/08

Copyright ©2008 Honeywell International Inc

Honeywell